

Vysoký výkon v malém balení

Vysoce produktivní a cenově dostupná ECOSYS P3145dn je velmi výkonná a kompaktní fiskárna zaměřená na menší týmy a pracovní skupiny. Zvýšená produktivita díky rychlosti tisku 45 stránek za minutu a času prvního výtisku pouze 5,3 sekundy. Podpora mobilního tisku a snadná manipulace s papírem umožňují ještě větší flexibilitu. Provozní náklady, dopad na životní prostředí a spotřeba energie jsou díky komponentům s dlouhou životností mimořádně nízké.



Specifikace

OBECNÉ VLASTNOSTI

Černobilá laserová technologie KYOCERA ECOSYS Ovládací

panel: 5 řádkový LCD/LED displej

s podsvícením a alfanumerickou klávesnicí

Rychlost tisku (stránky za minutu): Až 45 stran A4

černobíle. Rychlost oboustranného tisku: až 22,5 strany A4

Rozlišení: 1,200 x 1,200 dpi

Doba zahřívání: přibližně 16 sekund od zapnutí nebo méně.

Doba do vytištění první strany: přibližně 5,3 sekundy nebo méně.

Procesor: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz (+ ARM Cortex-M3 100MHz)

Paměť: Standardně 512 MB RAM, max. 2,560 MB RAM

Standardní rozhraní: USB 2.0 (vysokorychlostní), 2 x USB

Host, Ethernet (10/100/1000Base), slot pro volitelný tiskový server nebo SSD hard disc, slot pro volitelnou SD/SDHC kartu.

Integrované účtovací úlož: 100 uživatelských účtů

Rozměry (W x D x H): 380 mm x 410 mm x 285 mm, 388 mm x 410 mm x 308 mm včetně výstupků.

Hmotnost: Hlavní jednotka cca 14,1 kg, cca 14,6 kg (se startovacím tonerem)

Napájení: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie:

Tisk: 594 Wh

Pohotovostní režim: 10 Wh

Klidový režim: 0.5 Wh

Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779/ měřeno ve vzdálenosti 1 meter):

Pohotovostní režim: neměřitelná hodnota hluku*

Tisk: 53.7 dB(A) LpA.

Tichý mód: 50.0 dB (A) LpA

Klidový režim: neměřitelná hodnota hluku

Bezpečnostní certifikáty: GS, TÜV, CE; Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001. RoHS kompatibilní.

*v standardním kancelářském prostředí

ZPRACOVÁNÍ PAPIRŮ

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita: Víceúčelová přihrádka na 100 listů, 60-220 g/m² A4, A5, A6, Letter, Legal, uživatelský formát (70x148mm – 216x356 mm), **bannerový papír až do délky 915 mm**, Univerzální zásobník na 500 listů, 60-120 g/m², A4, A5, Letter, Legal, uživ. formát (140x210 mm – 216x356 mm)

Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 2.600 listů formátu A4

Duplexní jednotka: standardní duplexní jednotka podporuje formáty A4, A5, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (140x210mm – 216x356 mm) 60-120 g/m²

Výstupní kapacita: max. 250 listů potiskem

dolů se senzorem plného zásobníku.

TISKOVÉ FUNKCE

Řídící jazyk: PRESCRIBE

Tiskové jazyky: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3

kompatibilní), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk, podpora

přímého tisku TIFF/JPEG, Open XPS, Line Printer, IBM

Proprietary X24E, Epson LQ- 850 s automatickým snímáním

emulace.

Operační systémy: všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.9 nebo vyšší, UNIX, LINUX a také další operační systémy dle požadavků

Fonty / Čárové kódy: 93 proměnných fontů (PCL6/KPDL3),

8 fontů pro Windows, 1 bitmapový font, 45 jednorozměrných

čárových kódů, 1 dvourozměrný čárový kód (PDF417)

Tiskové funkcionality: Přímý tisk PDF, IPP tisk,

e-mailový tisk, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPsec,

SNMPv3, šifrovaný přímý tisk PDF

Podpora mobilního tisku: Aplikace KYOCERA Mobile Print

pro iOS a Android, AirPrint, Mopria, Direct WiFi (volitelně),

Google Cloud print

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná nepřetržitá výtěžnost toneru v souladu s normou ISO/IEC 19752.

Zásobník toneru TK-3160: mikrojemný černý toner na

12 500 stran A4. Startovací toner na 6 000 stran A4.

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Zásobník papíru PF-3110 (max. 4 jednotky): Max. 500 listů,

60 - 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, uživatelský formát

(148 x 210 mm - 216 x 356 mm)

Velkokapacitní zásobník papíru PF-3100 a základna

fiskální PB-325: Max. 2 000 listů, 60 - 120 g/m²; nelze kombinovat s PF-3110

Podstavý stůlek CB-360W: dřevěný stůlek s úložným

prostorem, rozměry přibližně 380 x 411 x 508 mm (š x h x v)

Podstavý stůlek CB-365W: dřevěný stůlek s úložným

prostorem, rozměry přibližně 380 x 411 x 254 mm (š x h x v)

PT-320 odkládací výstupní přihrádka: 250 listů potiskem

dolů

Manipulační deska s kolečky CA-3100

Rozšíření paměti: MD3-1024, MDDR3-2G, DDR3, 1GB/2GB

HD-6 SSD hard disk: 32GB pro správu dokumentů.

HD-7 SSD hard disk: 128GB pro správu dokumentů.

BEZPEČNOST

Data security kit (E): Šifruje data uložená na volitelném SSD disku, je dostupná pokud je instalován HD-6/7 bez potřeby licence

UG-33: podpora ThinPrint

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):

podpora pro širokou paletu autentifikačních klíčů

IB-50: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45).

IB-51: bezdrátové rozhraní LAN (802.11b/g/n).

IB-36: WLAN rozhraní (802.11b/g/n) s Wi-Fi Direct

IB-32B: IEEE1284 rozhraní.

TECHNICKÉ PARAMETRY*

Celková životnost stroje: 900 000 stran, nebo 5 let, podle toho, která okolnost nastane dříve.

Životnost válce: 300 000 stran

*Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky za předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje.

KYOCERA LIFE

Rozšíření záruky na fiskální a volitelné doplňky na místě až na 5 let.

ECOSYS znamená ECOlogie, ECONomie a SYStémový tisk. Extrémně odolné komponenty zaručují efektivní a spolehlivý provoz a splňují náročné požadavky vytěžovaných kancelářských prostředí. Kombinují efektivní produktivitu a maximální flexibilitu a současně zajišťují minimální dopad na životní prostředí.



KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha, Česká republika
tel.: +420 222 56 22 46, info.cz@dcz.kyocera.com

Pobočka Slovensko:
Rybničná 40, Bratislava, Slovensko
tel.: +421 2 33 595 470, info.sk@dcz.kyocera.com



kyoceradocumentsolutions.cz

Kyocera Document Solutions nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.